Vitaro 200 & 300

Leistungsstark, präzise und preiswert – unsere Thermotransferdrucker

Etikettendrucker für Industrie, Handel, Weinbau und Dienstleister.

- für Selbstklebe-Etiketten von der Rolle
- Top-Preis-Leistung
- für lange Betriebsdauer konzipiert
- Barcodedruck aller gängigen Barcodes
- Farbiges LCD-Display
- erledigt vielfältige Druckaufgaben
- Druck auf verschiedenste Etikettenmaterialien
- ideal für nachträglichen Eindruck auf vorgedruckte Etiketten mit Blankofeld
- robustes Metallgehäuse für raue Umfeldbedingungen
- Spendesensor für Spende- und Abreißanwendungen
- Druckkopf für hohe Druckqualität mit 203 DPI oder 300 DPI
- 450 m Farbbandlänge und 203 mm Außendurchmesser der Etikettenrollen
- max. Druckbreite 105 mm
- flexibel, akzeptiert Innen- oder Außenbeschichtung der Farbrollen
- eingebaute USB-Schnittstelle für schnellere Datenübertragung
- standardmäßig ausgestattet mit Echtzeituhr für Zeit- und Datumsangabe

elvo ...coding GmbH & Co. KG
Kennzeichnungs- und Etikettiertechnik

An der Bleiche 2, 55496 Argenthal
Telefon: 0 67 61 / 91 75 92-0
Telefax: 0 67 61 / 91 75 92-9

e-mail: info@elvo-coding.de
internet: www.elvo-coding.de

Vitaro 200 & 300

Leistungsstark, präzise und preiswert — unsere Thermotransferdrucker

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- für Selbstklebe-Etiketten von der Rolle
- Top-Preis-Leistung
- für lange Betriebsdauer konzipiert
- Druck aller gängigen Barcodes
- Farbiges LCD-Display
- erledigt vielfältige Druckaufgaben
- Druck auf verschiedenste Etikettenmateriallien
- ideal für nachträglichen Eindruck auf vorgedruckte Etiketten mit Blankofeld
- robustes Metallgehäuse für raue Umfeldbedingungen
- Spendesensor für Spende- und Abreißanwendungen
- Druckkopf für hohe Druckqualität mit 203 DPI oder 300 DPI
- anpassungsfähig - kein PC notwendig!
- Etikettenausdruck schnell und einfach mit internem Speicher und am Drucker angeschlossener Tastatur
- 450 m Farbbandlänge und 203 mm Außendurchmesser der Etikettenrollen
- max. Druckbreite 105 mm
- flexibel, akzeptiert Innen- oder Außenbeschichtung der Farbrollen
- eingebaute USB-Schnittstelle für schnellere Datenübertragung
- standardmäßig ausgestattet mit Echtzeituhr für Angabe von Zeit und Datum

SONDERZUBEHÖR

- Schneidemesser mit Ablage für Etiketten
- Interner Aufwickler für Trägerpapier
- Externe Tastatur
- 2MB Flash-Erweiterung
- Pneumatischer Applikator oder Blasbox

TECHNISCHE BETRIEBSDATEN

Umfeld:	Betrieb: 5° C bis 40° C (40° F bis 104° F) Lager: -20° C bis 50° C (-40° F bis 122° F)
Luftfeuchtigkeit:	Betrieb: 30 - 85%, nicht kondensierende Luft Lager: 10 - 90%, nicht kondensierende Luft

TECHNISCHE DATEN

Druckmethode:	Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
Druckauflösung:	**Vitaro 200** - 8 Punkte/mm (203 dpi) **Vitaro 300** - 12 Punkte/mm (300 dpi)
Druckgeschwindigkeit:	**Vitaro 200** 50,8 mm (2") bis 152,4 mm (6")/Sekunde **Vitaro 300** 50,8 mm (2") bis 101,6 mm (4")/Sekunde
Drucklänge:	**Vitaro 200** 12 mm (0,47") bis 1270 mm (50") **Vitaro 300** 12 mm (0,47") bis 558,8 mm (22")
Druckbreite:	**Vitaro 200** 25 mm (1") bis 104 mm (4,09") **Vitaro 300** 25 mm (1") bis 105 mm (4,13")
Sensorposition:	beweglich, links ausgerichtet
Sensortyp:	reflektierend, übertragbar für Etikettenzwischenraum, schwarze Druckmarken oder Ausstanzung
Sensorerkennung:	Autom. Erkennung der Etikettenlänge und/oder Druckformateinstellung — Autom. Erkennung von Etikettenspalt und schwarzer Druckmarke
Etiketten:	Rollendurchmesser: bis 203 mm (8.0") Kerndurchmesser: 38,1 mm (1.5") bis 76,2 mm (3") Breite: 25,0 mm (1") bis 118 mm (4.64") Dicke: 0,06 mm (0.002") bis 0,25 mm (0.009")
Farbband:	Material: Thermotransferfolie (Wachs, Harz und Wachs/Harz) Typ: innen- oder außenbeschichtete Farbbänder **Länge:** 450 mm(1471") **Breite:** 30 mm(1,18")- 110 mm (4,33") **Kern Ø:** 25,4 mm(1") **Farbband Ø:** 75 mm(2,95")
Software:	Etikettengestaltungssoftware „GO"
Interne Schriftarten:	9 interne Schriftarten (inklusiv OCR A & B), mit 4 Orientierungen (0°, 90°, 180°, 270°), 8 Schriftgrößen (6, 8, 12, 14, 18, 24, 30), und bis Faktor 8 skalierbare Breite und Höhe
Ladbare Schriftarten:	Windows Bitmap-Fonts und asiatische Schriftarten, Windows Schriftarten mit 4 Orientierungen (0°, 90°, 180°, 270°), asiatische mit 8 Orientierungen
Grafikbehandlung:	BMP und PCX
Barcodes:	Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C),UCC 128, UPC A, UPC E, UPC 2 & 5 digit add on, 12 von 5, EAN 8, EAN 13, EAN 2 & 5 digit add on, Codabar, Postnet, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, PDF417, Data Matrix Code
CPU, Speicher:	32 BIT, 4MB Flash, 16 MB SDRAM
Schnittstelle:	Seriell, Parallel, USB 2.0, PS/2 Tastatur
Serielle Geschwindigkeit:	300-38400 BAUD, XON/XOFF, DSR/DTR
Bedienfeld:	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display Drei zweifarbige LEDs: Power, Ready, Error Drei Tasten: Feed, Pause, Cancel
Standards:	CE, CUL, FCC Klasse A
Spannung:	110-240VAC, 50/60 Hz (Selbstumschaltung)
Echtzeituhr:	Autom. Druck von Zeit und Datum (Real Time Clock)
Druckermaße:	Länge: 454,58mm (17,9") Höhe: 277,30 mm (10,92") Breite: 275,55 mm (10,85") Gewicht: 13 Kg (28,7 lbs)

elvo ...coding GmbH & Co. KG
Kennzeichnungs- und Etikettiertechnik

An der Bleiche 2, 55496 Argenthal
Telefon: 0 67 61 / 91 75 92-0
Telefax: 0 67 61 / 91 75 92-9

e-mail: info@elvo-coding.de
internet: www.elvo-coding.de